

Belgafoil SA-L IN



DESCRIPTION DU PRODUIT

MEMBRANE RACCORD D'ENDUIT ÉTANCHE À L'AIR, FREINANT À LA VAPEUR ET AUTOCOLLANTE SUR TOUTE SA SURFACE. APPLICABLE POUR INTÉRIEUR

La membrane est composée d'une combinaison de PP membrane-fibre renforcée et étanche à l'air. La face inférieure de la membrane est munie sur toute sa largeur d'une couche autocollante à très forte adhérence (IGT) qui en permet une pose simple et parfaitement invisible. La membrane peut être enduite sans nécessiter de collage supplémentaire sur le fond (lisse) de maçonnerie.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- étanche à l'air
- élasticité permanente
- peut être enduit et peint
- convient pour la rénovation et les nouvelles constructions
- couche de colle très forte d'adhérence (IGT)
- **3 bandes de colle (avec film protecteur en 2 parties) et protégées pour raccordement à la maçonnerie (pour une largeur de 150 mm)**
- **couche de colle 100% pleine surface**
- **étanche à l'air sur toute sa largeur**
- aucune colle à ajouter dans les angles
- peut aussi être mis en oeuvre par basses températures



Belgafoil SA-L IN ne convient pas partout, consultez des prescriptions d'installation

CHAMP D'APPLICATION

Belgafoil^{SA-L IN} est développé pour réaliser le raccordement entre la menuiserie et le plâtrage et peut être appliqué à l'intérieur de la fenêtre. Le support d'encollage doit être suffisamment plan ; à défaut, il est techniquement recommandé de le traiter à l'aide de la combinaison Belgafoil^{IN}/Belgaseal⁶⁰⁰⁻³¹⁰.



Lorsque vous collez une membrane sur un support non plan, le risque existe de voir se former des fissures dans l'enduit aux endroits où il n'y a pas d'adhérence avec la colle !

TRAITEMENT

La surface de fixation doit être sèche, et ne doit pas contenir d'huile, de graisse et de poussière. Déroulez Belgafoil^{SA-L IN} et découpez en prévoyant une longueur supplémentaire de 10 cm. Enlevez le film de protection étroit et appliquez les bandes adhésives de fixation avec soin sur l'avant du profilé de fenêtre. Répétez ce processus sur tous les côtés de la fenêtre qui doivent être obturés. Placez la fenêtre dans l'ouverture, alignez et fixez, remplissez tout en dosant l'espace situé entre la fenêtre et le mur avec du matériau isolant, par exemple avec une mousse PU.

Enlevez ensuite le papier de protection restant et collez soigneusement le film, en pleine surface, sur le support (de maçonnerie) en exerçant une forte pression. Belgafoil^{SA-L IN} peut également être mis en oeuvre par basses températures. Il importe de contrôler soigneusement que les surfaces à coller ne soient pas couvertes d'un film isolant la colle du support, comme par exemple de l'humidité, du givre ou de la glace, ce qui empêcherait un collage efficace.



EMBALLAGE

- sur des rouleaux d'une longueur de 25 m
- largeur standard : 100mm ou 150mm
- Le film de protection de la face inférieure de la membrane est coupé en deux dans le sens de la longueur afin d'en faciliter la pose.

NETTOYAGE

Les restes de colle sur la peau peuvent s'enlever avec de l'eau et du savon.

TRAITEMENT DES DÉCHETS

Les restants de Belgafoil^{SA-L IN} peuvent être évacués avec les déchets domestiques.
Les prescriptions locales doivent être respectées.

DONNÉES TECHNIQUES

Couleur		blanc
Composition fibres/membrane	*	combinaison PP-membrane/voile en fibres
Colle		colle acrylique - 100% pleine sur
Poids	EN 1849-2	± 300 g/m ²
Épaisseur	DIN 53855	± 0,5 mm
Déformation totale admissible	*	prévoyez une réserve sous forme de boucle pendant l'application
Valeur μ_d	EN 1931	± 20 m
Réaction au feu	EN 13501	classe E
Émissions	EMICODE®	EC1 ^{PLUS}
Résistance à la température	*	-40°C jusqu'à +80°C
Température de mise en oeuvre	*	+5°C jusqu'à +40°C; à s'assurer de l'absence d'humidité, de glace ou de givre!
Stockage	*	12 mois, au sec, à température ambiante, dans l'emballage d'origine

DIRECTIVES DE SÉCURITÉ

Sur la base des données disponibles et de l'expérience, le produit n'est pas une substance dangereuse au sens de l'ordonnance relative aux substances dangereuses et des directives européennes concernées. Cependant, nous recommandons quand même de prendre en considération la prudence et l'hygiène ordinaires lors de l'utilisation de substances chimiques.

INDICATIONS SPÉCIALES

Veuillez tenir compte de nos directives de mise en place ! Vous pouvez également trouver des informations utiles dans la brochure «Verputzen von Fensteranschlussfolien» (Plâtrage de feuilles de raccordement pour fenêtres), Bundesverband der Gipsindustrie eV. – Industriegruppe Baugipse.

RESPONSABILITÉ

Nos conditions générales de vente et de garantie sont d'application. Vous pouvez les consulter sur le site www.belgaclima.be. Cette feuille d'information donne seulement un avis, sans acceptation de responsabilité. Les indications de traitements proposées doivent être adaptées aux conditions environnementales réelles. L'utilisateur est dans l'obligation d'examiner lui-même le caractère approprié et la possibilité d'application, afin d'éviter les échecs, pour lesquels nous n'assumons pas la moindre responsabilité. Sous réserve de modifications techniques. Vous trouverez la version la plus récente de cette feuille d'information à l'adresse www.belgaclima.be.

Remarque: aucune garantie 'système' ne s'appliquera en cas d'utilisation de matériaux d'étanchéité à l'air (membranes, colles, bandes adhésives, manchons) extérieurs à la gamme BelgaClima en association avec les produits de cette gamme. Les éventuelles fuites d'air qui en seraient la conséquence ne relèveraient aucunement de notre responsabilité.

