

Belgaseal 600-310



PRODUCTBESCHRIJVING

DUURZAAM ELASTISCHE LIJM VOOR ALLE LUCHTDICHTE AANSLUITINGEN

Belgaseal 600-310 is een hoogwaardige, blijvend elastische luchtdichtingslijm. Hij is uitermate geschikt voor de luchtdichte aansluiting van alle folies uit het BelgaClima gamma met aangrenzende bouwelementen zoals beton, steen, hout, pleister, aluminium en PVC.



PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- sterke kleefkracht op vele ondergronden zoals bijv. beton, steen, hout, pleister, aluminium en PVC
- geen bevestigings- of aandruklat vereist
- overschilderbaar
- blijvend elastisch
- ook bruikbaar op licht vochtige (niet natte!) ondergronden
- systeemcomponent van het BelgaClima raamafdichtingssysteem met 10-jaar garantie *, geschikt voor RAL-conforme vensterinbouw

* mits gebruik van alle BelgaClima systeemcomponenten, conform de richtlijnen van de fabrikant

TOEPASSINGSGBIED

Belgaseal 600-310 is ontwikkeld voor de duurzaam luchtdichte verlijming van de verschillende folies uit het BelgaClima gamma met aangrenzende bouwelementen zoals beton, steen, hout, pleister, aluminium en PVC.

VERWERKING

De ondergronden waarop verlijmd wordt moeten droog, olie-, vet- en stofvrij zijn. Bij verlijming op raamprofielen in aluminium of PVC dient zeer grondig ontvet te worden. Er kan niet verlijmd worden op bevroren ondergronden. De lijm aanbrengen in rillen van ca. 8mm diameter en nadien de te verlijmen folie aandrukken zodat er een lijmlaag van ca. 2mm dikte ontstaat.

VERPAKKING

Belgaseal 600 : 12 worsten van 600ml per doos
 Belgaseal 310 : 12 kokers van 310ml per doos

AFVALVERWERKING

Restanten Belgaseal 600-310 mogen met het huisvuil meegegeven worden. De lokale voorschriften moeten worden nageleefd.

REINIGING

Lijmresten op de huid kunnen met water en zeep verwijderd worden.



TECHNISCHE KENMERKEN

Toelaatbare temperatuur na uitharding	-30°C tot +80°C
Verwerkingstemperatuur	+5°C tot +40°C
Vorstbestendigheid tijdens transport	tot -15°C
Schatting netto verbruik per worst 600ml	Ø5mm ≈ 30m Ø8mm ≈ 12m
Houdbaarheid	18 maanden, droog en vorstvrij bewaard in de ongeopende, originele verpakking

VEILIGHEIDSRICHTLIJNEN

Het product is op basis van de beschikbare gegevens en ervaring geen gevaarlijke stof in de zin van de verordening betreffende gevaarlijke stoffen en van de desbetreffende EG-richtlijnen. Toch bevelen wij aan om bij het hanteren van chemische stoffen de gangbare voorzichtigheid en hygiëne in acht te nemen.

SPECIALE AANWIJZINGEN

Gelieve rekening te houden met onze plaatsingsrichtlijnen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.

AANSPRAKELIJKHEID

Onze algemene verkoops- en garantievoorzwaarden zijn van toepassing. Die kunt u inkijken op www.belgaclima.be. Dit informatieblad geeft alleen advies, zonder aanvaarding van aansprakelijkheid. De voorgestelde verwerkingsaanwijzingen moeten worden aangepast aan de werkelijke omgevingsomstandigheden. De gebruiker is verplicht de geschiktheid en de toepassingsmogelijkheid door eigen onderzoek na te gaan, om mislukkingen, waarvoor wij geen verantwoordelijkheid opnemen, te vermijden. Onder voorbehoud van technische wijzigingen. De meest recente versie van dit informatieblad kunt u vinden op www.belgaclima.be.

Opmerking: Bij het gebruik van luchtdichtingsmaterialen (folies, lijm, kleefbanden, manchettes) die geen deel uitmaken van het BelgaClima gamma in combinatie met onze BelgaClima luchtdichtingsproducten vervalt elke vorm van systeemgarantie. Eventuele luchtlekken die hiervan het gevolg zouden zijn, vallen volledig buiten onze verantwoordelijkheid.

