

Belgatape MONTAGE



DESCRIPTION DU PRODUIT

RUBAN ADHÉSIF DOUBLE FACE POUR L'INTÉRIEUR ET L'EXTÉRIEUR

Belgatape MONTAGE est un ruban adhésif double face pour la fixation provisoire de tous les films de la gamme BelgaClima sur des structures supports en métal (par exemple, du type Metalstud) ou en bois raboté. Il convient aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur.

CARACTÉRISTIQUES

- convient en rénovation et en construction neuve
- très grand pouvoir adhésif et adhérence sur toutes les membranes BelgaClima ainsi que sur PE, PP, l'acier, le bois raboté y compris par basses températures
- couche de colle IGT spéciale
- utilisable à l'intérieur comme à l'extérieur

CHAMP D'APPLICATION

Belgatape MONTAGE a été conçu pour la fixation provisoire de tous les films de la gamme BelgaClima sur des structures supports en bois raboté et en métal (Metalstud). Après sa fixation provisoire à l'aide de Belgatape MONTAGE, le film doit être fixé définitivement au moyen d'une latte complémentaire ou d'un autre soutien. Grâce à sa composition spécifique, le ruban adhésif convient à la fois aux applications intérieures et extérieures.

MISE EN OEUVRE

La surface à coller doit être sèche et exempte d'huile, de graisse et de poussière. En cas de doute, un essai d'adhérence doit être réalisé. Bien appliquer Belgatape MONTAGE au centre de la structure support, bien presser et ensuite, retirer le film protecteur. Maintenant, n'importe quel film BelgaClima peut être appliqué sur la structure support. Après placement et alignement du film, bien le presser au niveau de la structure support. Essayez de tendre le film autant que possible sur la structure support et d'éviter les faux plis. Plus la pression exercée sera importante (utilisez un rouleau si c'est possible), meilleur sera le collage. Maintenant, une latte complémentaire définitive peut être placée, sur laquelle la finition peut être appliquée. Dans des conditions normales, le pouvoir d'adhérence maximale est atteint au bout de 60 minutes environ. Lorsque la température ambiante est basse, nous vous conseillons de stocker les bandes adhésives entre 15°C et 25°C, ce qui assurera une adhérence encore meilleure. N'appliquez jamais le produit sur des supports gelés.

EMBALLAGE

En rouleaux de 20 m de long pour une largeur standard de 25 mm.
Un carton contient 10 rouleaux de 20 m par 25 mm.

NETTOYAGE

Les restes de colle sur la peau peuvent s'enlever avec de l'eau et du savon.

TRAITEMENT DES DÉCHETS

Les déchets de Belgatape MONTAGE peuvent être déposés avec les ordures ménagères, conformément aux prescriptions locales.



DONNÉES TECHNIQUES

Composition du produit

Support	PES/PVA scrim
Papier protecteur	film en polyoléfine blanc
Résistance aux températures	-40°C à +80°C
Température de mise en oeuvre	+5°C à +40°C
Conservation	12 mois, au sec, à température ambiante, dans l'emballage d'origine

PRESCRIPTIONS DE SÉCURITÉ

Sur la base des données disponibles et de l'expérience pratique, le produit ne contient pas de substances dangereuses telles que définies par la réglementation relative aux substances dangereuses ainsi que par les directives de la CE sur ce sujet. Nous vous recommandons toutefois de respecter les mesures courantes de prudence et d'hygiène en vigueur pour la manipulation de substances chimiques.

A NOTER

Veuillez tenir compte de nos directives de mise en oeuvre !

RESPONSABILITÉ

Nos conditions générales de vente et de garantie s'appliquent. Vous pouvez les consulter sur notre site www.belgaclima.be. L'information présente a valeur de conseil, sans engagement de notre responsabilité. Les indications de mise en oeuvre doivent être adaptées à l'environnement et aux circonstances. L'utilisateur est tenu de s'assurer lui-même que le produit convient et offre les possibilités d'application appropriées, dans le but d'éviter des déconvenues pour lesquelles nous n'endosserons aucune responsabilité. Sous réserve de modifications techniques. Vous trouverez la version la plus récente de cette information sur le site www.belgaclima.be.

Remarque: aucune garantie 'système' ne s'appliquera en cas d'utilisation de matériaux d'étanchéité à l'air (membranes, colles, bandes adhésives, manchons) extérieurs à la gamme BelgaClima en association avec les produits de cette gamme. Les éventuelles fuites d'air qui en seraient la conséquence ne relèveraient aucunement de notre responsabilité.

