

Belgatape PREMIUM IGT



DESCRIPTION DU PRODUIT

BANDE ADHÉSIVE UNIVERSELLE, DÉCHIRABLE À LA MAIN POUR L'INTÉRIEUR ET L'EXTÉRIEUR
Belgatape PREMIUM est une bande adhésive universelle, déchirable à la main assurant une étanchéité à l'air permanente de tous les raccords entre membranes de la gamme BelgaClima ainsi que des joints entre les panneaux de dérivés du bois (OSB, multiplex, ...).
La bande adhésive convient aux applications intérieures et extérieures.

CARACTÉRISTIQUES

- convient en rénovation et en construction neuve
- adhérence très élevée et permanente sur toutes les membranes BelgaClima ainsi que sur PE, PP et matériaux non-tissés, y compris par basses températures
- pose très rapide car la bande peut être déchirée à la main!
- couche de colle épaisse, hygro-régulatrice
- imperméable à la pluie, résistance élevée aux intempéries
- très élastique
- résistant aux UV
- applicable à l'intérieur comme à l'extérieur

CHAMP D'APPLICATION

Belgatape PREMIUM a été conçu pour un collage permanent et étanche à l'air de toutes les membranes de la gamme BelgaClima, ainsi que pour garantir une étanchéité à l'air permanente des joints entre panneaux de dérivés du bois. Comme le ruban peut être arraché à la main, il peut être placé très rapidement.

MISE EN OEUVRE

La surface à coller doit être sèche et exempte d'huile, de graisse et de poussière. Enlevez le papier de protection, centrez soigneusement Belgatape PREMIUM et appliquez-le sur le raccord entre les deux membranes BelgaClima ou les deux panneaux de dérivés du bois. Assurez-vous que les membranes à raccorder présentent la même tension, et évitez les plis au niveau de la membrane ou de l'adhésif lors du collage. Il est important de placer le ruban sans tension afin qu'il n'ait à absorber aucune force!

Ensuite, pressez l'adhésif soigneusement et avec force sur les matériaux à raccorder. Plus la pression exercée sera importante (utilisez un rouleau si c'est possible), meilleur sera le collage. Dans des conditions normales, le pouvoir d'adhérence maximale est atteint au bout de 60 minutes environ. Lorsque la température ambiante est basse, nous vous conseillons de stocker les bandes adhésives entre 15°C et 25°C, ce qui assurera une adhérence encore meilleure. N'appliquez jamais le produit sur des supports gelés.

EMBALLAGE

- en rouleau de 25 m de long pour une largeur standard de 60 mm
- 10 rouleaux/boîte

NETTOYAGE

Les restes de colle sur la peau peuvent s'enlever avec de l'eau et du savon.

TRAITEMENT DE DÉCHETS

Les déchets de Belgatape PREMIUM peuvent être déposés avec les ordures ménagères, conformément aux prescriptions locales.



DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|--------------------------------------|---|
| Composition du produit | |
| Support | résistant aux UV, film rouge LDPE avec renfort |
| Papier protecteur | papier siliconé |
| Résistance aux températures | -40°C à +80°C |
| Température de mise en oeuvre | +5°C à +40°C |
| Conservation | 12 mois, au sec, à température ambiante, dans l'emballage d'origine |
| Résistance aux UV | 24 mois |

DIRECTIVES DE SÉCURITÉ

Sur la base des données disponibles et de l'expérience, le produit n'est pas une substance dangereuse au sens de l'ordonnance relative aux substances dangereuses et des directives européennes concernées. Cependant, nous recommandons quand même de prendre en considération la prudence et l'hygiène ordinaires lors de l'utilisation de substances chimiques.

INDICATIONS SPÉCIALES

Veuillez tenir compte de nos directives de mise en place !

RESPONSABILITÉ

Nos conditions générales de vente et de garantie s'appliquent. Vous pouvez les consulter sur notre site www.belgaclima.be. L'information présente a valeur de conseil, sans engagement de notre responsabilité. Les indications de mise en œuvre doivent être adaptées à l'environnement et aux circonstances. L'utilisateur est tenu de s'assurer lui-même que le produit convient et offre les possibilités d'application appropriées, dans le but d'éviter des déconvenues pour lesquelles nous n'endosserons aucune responsabilité. Sous réserve de modifications techniques. Vous trouverez la version la plus récente de cette information sur le site www.belgaclima.be.

Remarque: aucune garantie 'système' ne s'appliquera en cas d'utilisation de matériaux d'étanchéité à l'air (membranes, colles, bandes adhésives, manchons) extérieurs à la gamme BelgaClima en association avec les produits de cette gamme. Les éventuelles fuites d'air qui en seraient la conséquence ne relèveraient aucunement de notre responsabilité.

