

Belgatape YELLOW



DESCRIPTION DU PRODUIT

Belgatape^{YELLOW} est une bande adhésive jaune et stable, de haute qualité assurant une étanchéité à l'air permanente de tous les raccords entre membranes de la gamme BelgaClima ainsi qu'entre panneaux de dérivés du bois (OSB, multiplex, ...).

CARACTÉRISTIQUES

- Convient en rénovation et en construction neuve
- Adhérence très élevée et permanente sur toutes les membranes BelgaClima (IGT)
- Excellente adhérence (IGT) sur supports basse énergie (p.ex. PE, PP et matériaux non-tissés)
- À l'épreuve des éclaboussures et durable
- Support stable
- Idéal pour chevauchements et pièces de grande longueur
- Se déchire à la main

CHAMP D'APPLICATION

Belgatape^{YELLOW} a été conçu pour un collage permanent et étanche à l'air de toutes les membranes de la gamme BelgaClima, ainsi que pour garantir une étanchéité à l'air permanente des joints entre panneaux de dérivés du bois (OSB, multiplex, ...).

MISE EN ŒUVRE

La surface à coller doit être sèche et exempte d'huile, de graisse et de poussière. Enlevez le papier de protection, centrez soigneusement Belgatape^{YELLOW} et appliquez-le sur le raccord entre les deux membranes BelgaClima ou les deux panneaux de dérivés bois. Assurez-vous que les membranes à raccorder présentent la même tension, et évitez les plis au niveau de la membrane ou de l'adhésif lors du collage. Ensuite, pressez l'adhésif soigneusement et avec force sur les matériaux à raccorder. Plus la pression exercée sera importante (utilisez un rouleau si c'est possible), meilleur sera le collage. Dans des conditions normales, le pouvoir d'adhérence maximale est atteint au bout de 60 minutes environ. Lorsque la température ambiante est basse, nous vous conseillons de stocker les bandes adhésives entre 15°C et 25°C, ce qui assurera une adhérence encore meilleure. N'appliquez jamais le produit sur des supports gelés.

EMBALLAGE

En rouleaux de 40m de long pour une largeur standard de 60mm.
Un carton contient 10 rouleaux de 40m par 60mm.

NETTOYAGE

Les restes de colle sur la peau peuvent s'enlever avec de l'eau et du savon.

TRAITEMENT DES DÉCHETS

Les restants de Belgatape^{YELLOW} peuvent être évacués avec les déchets domestiques. Les prescriptions locales doivent être respectées.



DONNÉES TECHNIQUES

Support	<i>papier spécial résistant aux éclaboussures et à la saleté, jaune</i>
Papier protecteur	<i>papier siliconé</i>
Résistance aux températures	<i>-40°C jusqu'à +80°C</i>
Température de mise en oeuvre	<i>+8°C jusqu'à +40°C</i>
Conservation	<i>12 mois, au sec, à température ambiante, dans l'emballage d'origine</i>

PRESCRIPTIONS DE SÉCURITÉ

Sur la base des données disponibles et de l'expérience pratique, le produit ne contient pas de substances dangereuses telles que définies par la réglementation relative aux substances dangereuses ainsi que par les directives de la CE sur ce sujet. Nous vous recommandons toutefois de respecter les mesures courantes de prudence et d'hygiène en vigueur pour la manipulation de substances chimiques.

INDICATIONS SPÉCIALES

Veuillez tenir compte de nos directives de mise en place.

RESPONSABILITÉ

Nos conditions générales de vente et de garantie s'appliquent. Vous pouvez les consulter sur le site www.belgaclima.be. L'information présente a valeur de conseil, sans engagement de notre responsabilité. Les indications de mise en oeuvre doivent être adaptées à l'environnement et aux circonstances. L'utilisateur est tenu de s'assurer lui-même que le produit convient et offre les possibilités d'application appropriées, dans le but d'éviter des déconvenues pour lesquelles nous n'endosserons aucune responsabilité. Sous réserve de modifications techniques. Vous trouverez la version la plus récente de cette information sur le site www.belgaclima.be.

Remarque: aucune garantie 'système' ne s'appliquera en cas d'utilisation de matériaux d'étanchéité à l'air (membranes, colles, bandes adhésives, manchons) extérieurs à la gamme BelgaClima en association avec les produits de cette gamme. Les éventuelles fuites d'air qui en seraient la conséquence ne relèveraient aucunement de notre responsabilité.

