

Omschrijving:

ALSAN FLEECE 165 P is een niet geweven geperforeerd polyestervlies speciaal ontworpen voor het gebruik met het ALSAN FLASHING QUADRO waterdichtingshars.

**Toepassingsgebieden**

ALSAN FLEECE 165 P wordt toegepast als versterking en zorgt ervoor dat een minimale laagdikte van het ALSAN FLASHING QUADRO waterdichtingshars toegepast dient te worden. Door de combinatie wordt een flexibel en scheur overbruggend waterdichtingssysteem van hoge kwaliteit bekomen.

Eigenschappen

- polyestervlies
- verbetert de scheur overbrugging
- maakt het mogelijk om de laagdikte te controleren
- zeer goede weerstand tegen verval
- mechanisch en thermisch gebonden

Voorwaarden voor aanbrengen

De voorwaarden hangen af van het gebruikte waterdichtingshars.

Toepassing

Zie technische fiche van ALSAN FLASHING QUADRO.

Verbruik

Afhankelijk van de gewenste toepassing.

Technische gegevens

Dichtheid: $\pm 165 \text{ g/m}^2$

Verpakking

Breedte (cm)	Lengte van de rol (m)
20	50
25	50
30	50
35	50
105	50

Opslag, transport & houdbaarheid

Opslaan op een droge plaats beschermd tegen vocht en vuil.

Verwijdering

Verwijderen als bouwafval, zelfs als er uitgeharde harsresten aan kleven.

Producent/bedrijf

SOPREMA SAS
14, rue de Saint-Nazaire
67025 Strasbourg
Frankrijk

Algemene informatie

De informatie in dit document is van toepassing op het overeenkomstige product, aangeleverd door Soprema. Houd er rekening mee dat deze kunnen verschillen van land tot land.

De bovenstaande informatie, voornamelijk de informatie over het aanbrengen van het product, is gebaseerd onder normale omstandigheden en wordt naar eer en geweten verschaft. Door de grote verscheidenheid aan vereisten en omstandigheden op de werkplek is het nodig door de gebruiker om het product te testen onder de specifieke omstandigheden om te verzekeren dat het geschikt is voor het beoogde gebruik. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen die de technologische vooruitgang en verbetering van onze producten weerspiegelen.