

HOEKKEPERROL

VENTILERENDE ONDERVORST



Voordelen van de Hoekkeperrol

- Robuuste ventilatierol met de volledige breedte uit aluminium
- Tien meter ondernok per rol!
- Zeer flexibele aansluitingen in dubbel gefelst aluminium met een PIB-inlage.
- De zijranden hebben tot 40% rekbaarheid voor een perfecte aansluiting op vlakke of matig geprofileerde pannen.
- Zeer goede weersbestendigheid en duurzame uitvoering.
- Snelle en eenvoudige verwerking.
- Markeringslijn voor een optimale plaatsing in het center van de nok.

Toepassingen

Deze ondernok ventileert de nok en hoekkeper van **hellende daken**.

De aluminium ondervorst op rol geleverd zorgt voor een droge zelfventilerende nokconstructie.



Scan en ontdek
méér over
Hoekkeperrol

APOK
Jouw partner in dak & gevel

Afmetingen

Rolbreedte:	280mm
Rollengte :	10m
Kleuren:	bruin/antraciet/rood
Verpakking:	4x rol/doors - 18x doors/pallet. Droog, stofvrij en vorstvrij bewaren in de verpakking - tussen 5°C en 20°C.

Technische kenmerken

Samenstelling:

Aluminium over de volledige breedte, beide zijranden met ingewerkt PIB en onderliggende butyl kleefstroken met verwijderbare folie, damp-open waterdicht vlies.

Oppervlak

ventilatieopeningen:	214cm ² per lm
Luchtvolumestroom:	250m ³ /h/m bij 20Pa drukverschil <> 168cm ² /m
Temperatuurbereik :	-30°C tot 100°C
Verwerkingstemperatuur:	+5°C tot 40°C
Waterkerendheid:	>= 65mm waterkolom volgens DIN EN 20811

Verwerking

De APOK hoekkeperrol wordt over de ruit- en hoekkeperlatten afgerold en ter plaatse van de markeringslijn op de latconstructie **mechanisch** bevestigd. Bij het afrollen van de ventilatierol vallen beide zijranden reeds ter plaatse op de onderliggende dakpannen. De zijranden zijn voorzien van een butylstrook waarbij beide randen spanningsvrij gehecht moeten worden op de bovenste rij dakpannen aan de nok of noordboom.

De ondergrond waar de butylstroken moeten kleven dient **stabiel, droog, stof- en vetvrij** te zijn. De zijranden vanuit de hoogste werving van de pan naar beneden toe uitdrijven. De kleefstroken zeer goed aandrukken voor een optimale hechting. Het damp-open en waterkerend vlies voorkomt slagregen en stuifsnieuw in de vorst en noordboom. Evenals insecten en vogels worden geweerd. Door de combinatie van de afgeschermdede ventilatieopeningen en een performant ventilerend vlies voldoet de APOK hoekkeperol aan de norm DIN 4108-deel 3.

APOK nv behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de samenstelling van het product te wijzigen, vraag steeds naar de meest recente uitgave van dit document. Wij zijn niet verantwoordelijk en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade ook ontstaan door het gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de verstrekte informatie.

Giet meer dan 60 jaar ervaring in een productgamma en je krijgt...

APOK Exclusives.

We ontwikkelden APOK Exclusives op basis van onze know-how en op maat van jouw noden als dak- en gevelprofessional.

APOK Exclusives is

- Een kwalitatief **huismerk**
- Een label voor hoge **kwaliteit**
- Een assortiment van producten dat we altijd op **stock** hebben
- Een gamma exclusieve producten die je **enkel bij APOK** vindt

