


TECHNISCHE FICHE

VIERKANTE AFVOERBUIS BSV8 NAADLOOS GELAST



art nr	materiaal	dikte	lengte (L)	gewicht
BSV8-A7	zink patina donkergrijs (NEN-EN988)	0.7 mm	1 m	1.6 kg
BSV8-A7/2	zink patina donkergrijs (NEN-EN988)	0.7 mm	2 m	3.2 kg
BSV8-K7	koper (NEN-EN1172)	0.7 mm	1 m	2.0 kg
BSV8-K7/2	koper (NEN-EN1172)	0.7 mm	2 m	3.9 kg
BSV8-K7/3	koper (NEN-EN1172)	0.7 mm	3 m	5.8 kg
BSV8-K8	koper (NEN-EN1172)	0.8 mm	2 m	4.5 kg
BSV8-Q7	zink patina lichtgrijs (NEN-EN988)	0.7 mm	1 m	1.6 kg
BSV8-Q7/2	zink patina lichtgrijs (NEN-EN988)	0.7 mm	2 m	3.2 kg
BSV8-Z1	zink (NEN-EN988) gesoldeerd	1.0 mm	1 m	2.2 kg
BSV8-Z7	zink (NEN-EN988)	0.7 mm	1 m	1.6 kg
BSV8-Z7/2	zink (NEN-EN988)	0.7 mm	2 m	3.2 kg
BSV8-Z7/3	zink (NEN-EN988)	0.7 mm	3 m	4.7 kg
BSV8-Z8	zink (NEN-EN988)	0.8 mm	2 m	3.6 kg

De bevestiging van de afvoerbuizen gebeurt met scharnierhaken.



Synoniem van KWALITEIT en SERVICE

APOK KAMPENHOUT
administratieve hoofdzetel
Oudestraat 11, B-1910 Kampenhout
Tel.: +32 (0)16 61 72 62 - Fax: +32(0)16 61 72 81
Website: www.apok.be - E-mail: info@apok.be

