

DERBIMASTIC S

Bitumineuze afwerkings- en herstellingspasta

Beschrijving

- ▶ DERBIMASTIC S is een bitumineuze afwerkings- en herstellingspasta, ideaal voor het perfect waterdicht maken van meerdere soorten dakafwerkingen.

Voordelen

- ▶ Ideale, noodzakelijke en waterdichte verbinding tussen het bitumineus membraan en alle andere detailafwerkingen op het dak
- ▶ Blijft soepel en verzekert een duurzame, waterdichte afwerking
- ▶ Bestand tegen alle weersomstandigheden en UV-straling
- ▶ Scheuren en blazen kunnen vlot en vlamvrij hersteld worden

Plaatsing

- Verbruik : - dakrand- en muuraansluitprofielen : ±10 lm/koker (310 ml)
 - soepele aansluiting in twee lagen : 1 kg/lm op 12 cm breedte (versterkt met een strook glasvlies)
- Toebehoren : - truweel
 - handpistool K600
 - handpistool K2 en druppistool MASTIC GUN K4
- Reiniging : DERBICLEAN NT

Verpakking

- Bus van : 5 kg / 12 kg / 25 kg
Koker van : 310 ml
Worst van : 600 ml / 2 kg
Opmerking : Op aanvraag, worden de 25 kg bussen met een polyethyleen ECO-ZAK geleverd. De ECO-ZAK houdt de bus schoon tijdens en na gebruik. Het afval wordt zodoende beperkt tot de ECO-ZAK.

Technische informatie

- Dichtheid : 1,3 kg/l
Niet vluchtig residu : 85 %
Vlampunt : 70 °C

Bewaring

In gesloten verpakking, in een goed verlucht lokaal, ver van elke warmtebron.



Hoe aanbrengen?

Gebruiksaanwijzing

A/ Voorbereiding ondergrond



- Breng DERBIMASTIC S aan op een droge, zuivere ondergrond, dewelke geborsteld is om alle losliggende elementen te verwijderen.
- Op absorberende ondergronden is het aanbevolen om eerst een DERBIPRIMER (S, GC or E) aan te brengen.

B/ DERBIMASTIC S aanbrengen



- Op oude bitumineuze membranen, gebruik DERBIMASTIC S om scheuren, barsten en blazen te herstellen. Blazen dienen eerst kruisvormig ingesneden te worden, gedroogd en met DERBIMASTIC S ingekleefd worden. Daarna afwerken met 2 lagen DERBIMASTIC S, versterkt met geweven glasvlies.
- Op een nieuw dak, gebruik DERBIMASTIC S als waterdichte afwerkingspasta. Specifiek voor het afdichten van metalen of polyester dakrand- en aansluitprofielen is DERBIMASTIC S eveneens beschikbaar in kokers of in worstverpakkingen voor gebruik met de handpomp K2 of pneumatische pomp K4.
- DERBIMASTIC S kan eveneens gebruikt worden als flexibele waterdichte verbinding tussen het bitumen membraan en allerlei aansluiting met schouwen, verluchtingspijpen of diverse kleine dakdoorboringen. Dit product biedt vaak de ideale oplossing voor het afkitten van moeilijke details of voor het uitvoeren van noodherstellingen.
- Soepele dakrandaansluitingen kunnen met 2 lagen DERBIMASTIC S uitgevoerd worden, versterkt met geweven glasvlies.
- Het oppervlak kan uitgevlakt worden met een opgewarmde troffel. DERBIMASTIC S kan aangebracht worden op beton, cement, vezelcement, metaal, pvc en polyster.

