

ESHAGUM A 4 A/F

Technische productgegevens

Product specificaties	
Rollengte	7,5 m
Rolbreedte	1 m
Baandikte	4,7 mm
Aantal rollen per pallet	20
Inlage	Polyester/glas 195 g/m ²
Breeksterkte	Lengte/breedte 700/700 N/5 cm
Rek tot breuk	Lengte/breedte 30 %
Koude buigtemperatuur	≤ -10 °C
Vloeitemperatuur	≥ 130 °C
Brandklasse	Broof T1 (EN 6063)
Dimentionele stabiliteit	≤ 0,3 %
Statische ponsweerstand EN 12730	>20 kg
ATG	1883

Artikelnummer

Zwart : 159469

Grijs : 056373

Beschrijving

(baanopbouw van boven naar onder)

- Leischilfers (zwart of grijs)
- APP plastomeerbitumen
- Polyester/glas 195 g/m²
- APP plastomeerbitumen
- Lasfilm en grooves

Toepassing

Afdichtingsmembraan uit APP plastomeerbitumen met hoge weerstandsinlage voor één- en tweelaags systeem of onder ballast.

Beschrijving voor het lastenboek en verwerkingsvoorschriften

Eshagum A 4 A/F, APP plasto-meerbitumen lasbaan, bovenzijde met leischilfers, onderzijde met lasfilm en grooves, d = 4,7 mm, inlage 195 g/m² polyester/glas, door het wegbranden van de folie volledig te lassen of gelast op een geperforeerde laag. De langsnaden, minstens 8 cm breed en de dwarsnaden minstens 15 cm breed volledig te lassen.

10/2014 Technische wijzigingen voorbehouden. Dit productblad is met de grootste zorg samengesteld. Wij aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, welke door het gebruik van deze gegevens of betreffende het product zou ontstaan