

Een niet-geweven, ruwe polyestermat ≥ ca 250 g/m².

TOEPASSING

- scheidingslaag bij losliggende dakdichtingssystemen.
- drainerende laag tussen :
 - afdichting en ballast (Dreentegels[®], Pardak[®], grind) bij warme dakopbouw.
 - thermische isolatie (geëxtrudeerd polystyreen) en ballast (Dreentegels[®], Pardak[®], grind) bij omgekeerde dakopbouw.

TECHNISCHE KENMERKEN (gemiddelde waarden)

- | | | | |
|-------------------|-------------|-----------|-------------|
| - trekstrekte | DIN 53857/2 | lengte : | 1000 N/5 cm |
| | | breedte : | 840 N/5 cm |
| - rek bij breuk | DIN 53857/2 | lengte : | 37 % |
| | | breedte : | 39 % |
| - scheurweerstand | DIN 53859/5 | lengte : | 430 N |
| | | breedte : | 450 N |

AFMETINGEN

- | | | |
|-----------|---|----------------------|
| - gewicht | : | 250 g/m ² |
| - dikte | : | ± 1 mm |
| - lengte | : | 100 m |
| - breedte | : | 1 m |

VERWERKING

- losliggend geplaatst met een overlapping ≥ 100 mm