

SecurShield® HD FR

NIEUW in ons assortiment

Carlisle SecurShield® HD FR is een **coverboard** samengesteld uit een hoge dichtheid gesloten cellen polyisocyanuraatschuim, aan beide zijden bekleed met een eersteklas glasvliescachering. Deze glasvliescachering vormt de **ideale ondergrond** van toepassingen met **gekleefde daksystemen**.

De Carlisle SecurShield® HD FR wordt gebruikt als **optimalisatie van de ondergrond** bij dakrenovatie waar oneffenheden worden weggewerkt of als toepassing in nieuwbouw.

Afmetingen:
1,22 m x 2,29 m
Dikte:
13 mm
Gewicht:
6,6 kg/plaat

- Vormvast en dimensioneel stabiel: coverboard krult niet op en blijft in zijn vorm
- Makkelijk en recht te snijden en eenvoudige plaatsing
- Goede isolerende eigenschappen (in vergelijking met houtvezelcementplaat)
 λ -waarde: 0,029 W / mK
R-waarde: 0,44 m²K / W
- Goed bestand tegen schimmel en vocht
- Hoge dichtheid en drukweerstand: goed bestand tegen hagel en werkverkeer op het dak
- Temperatuurbestendig tot +126°C
- Compatibel met alle soorten I.R.S-Btech EPDM rubbermembranen

Voor meer informatie

Neem vandaag nog contact op met uw I.R.S-Btech vertegenwoordiger.