

Produktinformation

Lötwasser „KD“ und „KD Hobby“

Zum Löten Kupfer und Kupferlegierungen

Art.-Nr.: 24 30 00 ..

Die Angaben über unsere Produkte sind das Resultat langjähriger Erfahrung, die wir unseren Kunden gern zur anwendungstechnischen Hilfe weitergeben. Da wir jedoch keinen Einfluss auf die Ausführungen der mit unseren Produkten durchgeführten Arbeiten haben, beschränkt sich unsere Haftung auf die in unseren Verkaufsbedingungen bei Qualitätsmängeln vorgesehenen Ersatzleistungen.

Diese Produktinformationen stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar.

Beschreibung

Flussmittel für allgemeine Lötarbeiten vor allem im Dachdeckerhandwerk. Bestens geeignet für das Löten von Kupferdächern, -dachrinnen und -fallrohren. In Verbindung mit dem Lot S-Sn97Cu3 ist das Vorvernieten nicht erforderlich!

Eigenschaften

	KD	KD-Hobby
Typ nach DIN EN 29454-1		3.1.1.A
Zustand		flüssig
Dichte	1,30 g/cm ³	1,110 g/cm ³
Farbe		gelblich-klar
pH – Wert	4,5	4,3

Das Flussmittel ist bereits bei Löttemperaturen ab ca. 50°C aktiv!

Waschen

Die Flussmittelrückstände sind korrosiv und müssen sorgfältig mit (warmem) Wasser abgewaschen werden (evtl. Neutralisation, Ultraschall).

Lagerungshinweise

In dicht geschlossenen Behältern geschützt vor Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit lagern. Simple-fix Fläschchen sind grundsätzlich aufrecht zu lagern!

Hinweis

Die abgeschwächte Rezeptur Lötwasser „KD Hobby“ wurde speziell für die DIY-Anwendung entwickelt.

Lieferformen

25 ml, 50ml Flaschen mit Pinseleinsatz
 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml Flaschen
 25,00 l Kanister
 25 ml, 50 ml Simple-fix

Andere Gebindegrößen und Großgebinde sind auf Wunsch lieferbar.

© 2011 FELDER GMBH Löttechnik Stand:06/11