

ISOVER

Vario KM Duplex



Vario DoubleFit

Dichtingskit
Kit d'étanchéité

PRODUCTOMSCHRIJVING

Dichtingskit met meerdere componenten voor wind- en luchtdichte hechting van het vochtregulerend dampscherf Vario KM duplex aan andere bouwdelen, zoals muren, schouwen, vloeren en plafonds. Universale toepassing op alle types van materiaal zonder compromis, dankzij een uitzonderlijke samenstelling en grote kleefkracht. Vario DoubleFit is zowel geschikt voor gebruik **binnen en buiten**.

TOEPASSING

Kleefoppervlak moet stof-, vetvrij en droog zijn. Breng een ononderbroken mastiekslang aan van 7-8 mm dik. Het vochtregulerend dampscherf Vario KM duplex op de mastiek aandrukken.

VOORDELEN

- Hoge kleefkracht
- Snelle toepassing
- Langdurige elasticiteit
- Universeel toepasbaar op alle ondergronden: metselwerk, beton, cellenbeton, structuurpleister, hout en metaal
- Ook aan te wenden op licht onregelmatige ondergronden
- Vrij van solventen en isocyanaten, neutrale geur

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Verwerkingstemperatuur: +5° (voor korte tijd) tot +40° C
- Temperatuurresistentie: - 40° tot +100° C
- Opslagtemperatuur: +5° tot +40°C
- Opslagtijd: 24 maand in de oorspronkelijke verpakking
- Niet giftig

Vullingen per doos	Inhoud 1 cartouche
12	310 ml

DESCRIPTION PRODUIT

Kit d'étanchéité à composantes multiples pour une fermeture étanche à l'air et fiable des joints entre le pare-vapeur et les autres éléments de construction, comme les murs, cheminées, sols et plafonds. Application universelle sur tous les types de matériaux sans compromis, grâce à une composition exceptionnelle et un grand pouvoir adhésif. Vario DoubleFit est utilisé du côté **intérieur et extérieur**.

APPLICATION

Utiliser sur une surface sèche, sans poussière ni graisse. Appliquez un cordon de mastic ininterrompu de 7-8 mm. Ensuite, posez le pare-vapeur hygro-régulant Vario KM duplex en poussant légèrement.

AVANTAGES

- Grand pouvoir adhésif
- Utilisation rapide
- Elasticité longue durée
- Application universelle sur tous les supports : maçonnerie, béton, béton poreux, crépis, bois et métal
- Applicable sur des supports légèrement irréguliers
- Sans solvants ni isocyanates, odeur neutre

PROPRIETES PRODUIT

- Température d'application : +5° (courte durée) à +40° C
- Résiste aux températures suivantes:- 40° à +100° C
- Température de stockage: +5° à +40°C
- Temps de stockage: 24 mois dans l'emballage d'origine
- Non-toxique

Recharges par boîte	Contenu 1 cartouche
12	310 ml

VOOR MEER INFORMATIE / POUR PLUS D'INFORMATIONS

T 03 360 23 50

F 03 360 23 51

www.isover.be



ISOVER
SAINT-GOBAIN

Vario DoubleFit

Dichtingskit

Kit d'étanchéité

VOOR MEER INFORMATIE / POUR PLUS D'INFORMATIONS

T 03 360 23 50

F 03 360 23 51

www.isover.be

