



Wanneer dampopen onderdakfolies in de stoot- of overlappingszone aan elkaar moeten worden gelijmd, is Klöber Permo® HD de optimale oplossing. Kleine beschadigingen en scheuren worden perfect hersteld en het onderdak blijft dampopen. Het eenzijdig klevende plakband met de dampopen Permo® als draagmateriaal en sterke acryllijm is uitgerust met een gemakkelijk verwijderbare aftrekstrip. Overtuigend bij iedere dak- en gevelmontage.

Productvoordelen

- Dampopen plakband
- Speciaal voor buitengebruik
- Eenvoudig met de hand te scheuren
- Rekbaar
- Oplosmiddelvrij
- Verkrijgbaar in 3 breedtes

Toepassingsgebied

Bijzonder geschikt voor de winddichte afwerking van dampopen onderdak- en gevelfolies.

Materiaal/Samenstelling

Gewapend dampopen Permo® membraan met acryllijm

Artikelnummer/Verpakking

KU 0133 (60 mm x 30 m) / 10 rollen per doos / 360 rollen per pallet

KU 0130 (80 mm x 30 m) / 10 rollen per doos / 240 rollen per pallet

KU 0089 (250 mm x 30 m) / 10 rollen per doos / 60 rollen per pallet

TECHNISCHE PRESTATIES

Lijm	acryl (eenzijdig)
Lijmgewicht	ca. 230 g/m ²
Drager	dampopen Permo® membraan
Oplosmiddelen	geen
Dikte	ca. 0,4 mm
Papier/aftrekstrip	ja
Kleur	grijs
Verwerkingstemperatuur	vanaf +5°C
Temperatuurbestendigheid	-40°C tot +80°C
UV-bestendigheid	4 maanden
Verouderingsbestendigheid	duurzaam klevend en elastisch, de acryllijm droogt niet uit
Bewaarperiode	in originele verpakking minimaal 1 jaar bij bewaar temperatuur van ≤ 30°C

TS-09#09-NL-0313. Onder voorbehoud van technische wijzigingen 03/2013. © Geregistreerd handelsmerk van Klöber GmbH.