



Permo® HD constitue la solution idéale pour les raccords extérieurs des écrans de sous-toiture dans les zones exposées aux chocs et aux chevauchements. Cette bande convient également pour la réparation de petits coups ou de petites fissures tout en restant perméable. La bande adhésive simple face à support Permo® perméable à la vapeur comporte une bande de protection facilement détachable : elle est idéale pour tous les travaux de toiture et de façade.

### Avantages du produit

- Bande adhésive non-tissée respirante
- Spécialement pour usage extérieur
- Déchirable à la main
- Extensible
- Sans solvant
- Disponible en 3 largeurs

### Domaine d'application

Utilisable en particulier pour la mise en oeuvre des écrans de sous-toiture et approprié pour les mises en oeuvre des pare-pluie en façade.

### Matériau/Composition

Support fait de membrane Permo® favorisant la diffusion de la vapeur d'eau et de colle acrylique

### Numéro d'article / Conditionnement

KU 0133 (60 mm x 30 m) / 10 rlx. par carton / 360 rlx. par palette  
 KU 0130 (80 mm x 30 m) / 10 rlx. par carton / 240 rlx. par palette  
 KU 0089 (250 mm x 30 m) / 10 rlx. par carton / 60 rlx. par palette

## DONNÉES TECHNIQUES

Colle	Acrylique sur une face
Poids de la colle	environ 230 g/m <sup>2</sup>
Support	Voile Permo® perméable à la vapeur d'eau
Solvants	Aucun
Épaisseur	0,40 mm
Papier / film de séparation	Oui
Couleur	Gris
Température de mise en oeuvre	> +5°C
Résistance à la température	-40°C / +80°C
Résistance aux UV	4 mois
Résistance au vieillissement	Durable, la colle acrylique ne sèche pas, ne se fragilise pas, garde à long terme son pouvoir élastique et adhésif
Durée de conservation	12 mois ≤ 30°C

TS-09#09-BE-0313. Nous rejetons toute responsabilité en cas d'erreurs d'impression. © Marque déposée de Klöber GmbH.