



# dimos<sup>®</sup>

L'UNIVERS DE LA TOITURE

## TRIADE

Plieuse de chantier

**Nouveauté  
2006**



**TRIADE 2m**  
Série 2

**Nouvelle poignée  
plus ergonomique :**  
confort de travail grâce à  
une meilleure prise en main

**Nouveaux pieds  
plus esthétiques :**  
meilleure stabilité  
grâce à l'empatement

**Vérins :**  
utilisation plus souple  
référence 081458



**TRIADE 2m**  
pieds en "V"  
référence 081452



**TRIADE 1m**  
référence 081451



**TRIADE 2m**  
pieds à roulettes  
référence 081454

## Pieds démontables



Les pieds démontables facilitent le transport de la machine.

Le montage et le démontage sont simples et rapides.

## Ouverture maximum 70 mm



L'ouverture maximum de 70 mm permet le passage de feuille avec un pli de 70 mm.

## Biellettes autobloquantes



Ce système permet une grande souplesse d'utilisation et un serrage optimisé en toute sécurité.

## Dégagements latéraux de 80 mm



Les dégagements latéraux permettent de réaliser un bac avec des relevés de 80 mm (droite et gauche).

Bagues autolubrifiantes.

## Tablier 15 mm




Le tablier de 15 mm permet d'effectuer des plis rapprochés.

## Serrage de la pince



La réalisation des pinces se fait facilement sur le presse-flan.

## Réglage de la rectitude du pli



Ce réglage permet d'affiner la rectitude du pli.

## CARACTÉRISTIQUES

|                             | TRIADE 2 m | TRIADE 1 m |
|-----------------------------|------------|------------|
| <b>Capacité</b>             |            |            |
| Longueur de travail         | 2,00 mm    | 1,00 mm    |
| Acier 400 N/mm <sup>2</sup> | 0,60 mm    | 0,60 mm    |
| Alu A5 1/2 dur H24          | 0,70 mm    | 0,70 mm    |
| Cuivre 1/4 dur              | 0,60 mm    | 0,60 mm    |
| Inox 470 N/mm <sup>2</sup>  | 0,50 mm    | 0,50 mm    |
| Zinc                        | 0,80 mm    | 0,80 mm    |
| <b>Dimensions</b>           |            |            |
| Hauteur                     | 1,10 m     | 1,10 m     |
| Largeur                     | 0,60 m     | 0,60 m     |
| Longueur                    | 2,22 m     | 1,22 m     |
| Poids                       | 125 kg     | 60 kg      |

## OPTION COUPE

### Rotalame

référence 071224



### Adaptation coupe-feuille



Pour TRIADE 1 m : réf. 071251  
Pour TRIADE 2 m : réf. 071252

## OPTION BAGUETTEUSE

### Pour TRIADE 2 m

Baguetteuse acier + baguette  
1 corps = 1 diamètre

ø 14 - Réf. 083424 - 22,3 kg  
ø 16 - Réf. 083426 - 22,0 kg  
ø 18 - Réf. 083428 - 22,6 kg

Baguetteuse alu 3 ø + baguette  
1 corps = 3 diamètres possibles

ø 13 - Réf. 083523 - 20,6 kg  
ø 16 - Réf. 083526 - 21,6 kg  
ø 18 - Réf. 083528 - 22,6 kg

### Pour TRIADE 1 m

Baguetteuse acier + baguette

ø 13 - Réf. 083413 - 11,6 kg  
ø 16 - Réf. 083416 - 12,6 kg  
ø 18 - Réf. 083418 - 13,0 kg



L'UNIVERS DE LA TOITURE

B.P. 29 • Z.I. 648, Rue du Tertre • 44151 ANCENIS Cedex • FRANCE  
Tel. : +33 (0) 240 832 501 • Fax : +33 (0) 240 832 575  
internet : [www.dimos.fr](http://www.dimos.fr) • e-mail : [commercial@dimos.fr](mailto:commercial@dimos.fr)

DOCUMENT NON CONTRACTUEL • © DIMOS FTC Triade 02-2006 V01.a