

03/2009

**VEDAFLO[®] WS-X
blauwgroen**

Beschrijving

(baanopbouw van boven naar onder)

Leischilfers (blauwgroen)
Wortelwerende elastomeerbitumen (SBS)
Polyester inlage 250 g/m²
Wortelwerende elastomeerbitumen (SBS)
Las-folie

Rollengte: 5 m
Rolbreedte: 1 m
Baandikte: 5,2 mm
Aantal rollen per pallet: 24



Technische gegevens

Combidrager:
Polyester inlage 250 g/m²

Breeksterkte:
lengte/breedte
1000/1000 N/5 cm (EN 12311-1)

Rek tot breuk:
lengte/breedte
40/40 % (EN 12311-1)

Koude-buigtemperatuur:
≤ - 36°C (EN 1109)

Brandklasse:
Broof (t1) EN 13501-5

Wortelwerend:
EN 13948

FLL keuring :
10.12.97

Technische wijzigingen voorbehouden.

Toepassing

Als bovenste afdichtingslaag bij nieuwbouw en renovatie, speciaal ontwikkeld voor toepassingen waar er gevaar is voor wortelgroei.
Als bovenlaag in een meerlaagse wortelvaste afdichting voor groene daken.

De gelijkmatig bijgemengde wortelwerende bescherming is niet schadelijk voor planten, noch voor het milieu en kan niet uitgewassen worden noch ontsnappen uit de elastomeerbitumen massa. De bijgemengde wortelwerende bescherming verhoort slechts de uiteinden van de wortels zodat worteldoorgroei verhinderd wordt.

Beschrijving voor het lastenboek en verwerkingsvoorschriften

VEDAFLO[®] WS-X blauwgroen , elastomeer-bitumen lasbaan met **wortelwerende elastomeerbitumen**, bovenzijde met blauwgroene leislage, onderzijde folie, d = 5,2 mm, inlage uit 250 g/m² polyester, vol lassen.

De banen worden vol gelast op de vorige afdichtingslaag met verspringende naden. De langsoverlappen 8 cm en de dwarsoverlappen 10 cm breed, volledig te lassen. De dichtheid van de naad is te controleren door het te voorschijn komen van de bitumenrups die in nog kleefbare toestand af te strooien is.

Opmerking:
Door de afstrooiing aan de bovenzijde kan de begroening op een later tijdstip uitgevoerd worden.