

VEILIGHEIDSFICHE

Versie 12/2023

6391 - TRIDEX STROKENHECHTER 600ML

Volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming:

1.1 Productidentificatie:

TRIDEX STROKENHECHTER 600ML

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik:

Relevant geïdentificeerd gebruik:

Kleefmiddel

Gebruiksvormen waarvan wordt afgeraden:

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad:

VM Building Solutions NV/SA
Europalaan 73
BE-9800 Deinze
T +32 (0)9 321 99 21
F +32 (0)9 371 97 61
info.be@vmbuildingsolutions.com
www.vmbuildingsolutions.com

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen:

Tel.: 00 32 (0)70 245 245 Anti-gifcentrum België

Rubriek 2: Identificatie van de gevaren:

2.1 Indeling van de stof of het mengsel:

Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]:

- H225: Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

2.2 Etiketteringselementen:

Etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]: Het product is geclassificeerd en geëtiketteerd volgens de CLP-verordening.

Gevarenpictogrammen (CLP):



GHS02 GHS09 GHS07
gevaar

Signaalwoord (CLP):

Gevaarlijke bestanddelen:

- Ethylacetaat
- Cyclohexaan

Gevarenaanduiding:

- H225: Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen:

- P210: Verwijderd houden van warmte, vonken, open vuur, hete oppervlakken. — Niet roken.
P262: Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.
P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming / gelaatsbescherming dragen.
P305 + P351 + P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P312: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P402 + P404: Op een droge plaats bewaren. In gesloten verpakking bewaren.
P501: De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.

Zinnen in geval van verkoop aan het grote publiek:

- Bevat zinkbis(dibutyldithiocarbamaat).
- Kan een allergische reactie veroorzaken.
- Uitsluitend voor gebruik door professionele gebruiker.

2.3 Andere gevaren:

Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling: niet bruikbaar

- **PBT:** niet bruikbaar
- **zPzB:** niet bruikbaar

Rubriek 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen:

3.1 Stof:

/

3.2 Mengsel:

Beschrijving: Mengsel van na elkaar aangevoerde stoffen met ongevaarlijke bijmengingen.:

Mengsel van onderstaande stoffen met ongevaarlijke bijmengingen

Naam	CAS / EINECS / Reg nr.	%	Classificatie	Naam
Ground calcium carbonate	- CAS: 1317-65-3 - EINECS: 215-279-6	20-<40%	Stof waarvoor binnen de Gemeenschap een blootstellingsgrens op de werkvloer geldt	
Ethylacetaat	- CAS: 141-78-6 - EINECS: 205-500-4 - Reg.nr.: 01-2119475103-46	10-<20%	Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336	
Cyclohexaan	- CAS: 110-82-7 - EINECS: 203-806-2 - Reg.nr.: 01-2119463273-41	5-<10%	Flam. Liq. 2, H225; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336	
Reaction mass of Octadecanamide, 12-hydroxy-N-[2-[(1-oxodecyl)amino]ethyl]- and N,N'-ethane- 1,2-diylbis(12-hydroxyoctadecan-1-amide) and Decanamide, N,N'-1,2-ethanediylbis-	- EC-nummer: 907-495-0 - Reg.nr.: 01-2119545465-35	1-<2,5%	Aquatic Chronic 3, H412	
Zinkbis(dibutyldithiocarbamaat)	- CAS: 136-23-2 - EINECS: 205-232-8 - Reg.nr.: 01-2119535161-51	<0,5%	Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335	

Aanvullende gegevens:

De woordelijke inhoud van de opgegeven aanwijzingen inzake de mogelijke gevaren is te vinden in hoofdstuk 16.

Rubriek 4: Eerstehulpmaatregelen:

4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen:

EHBO algemeen:	Aandacht besteden aan zelfbescherming.
EHBO na inademing:	Bij bewusteloosheid ligging en vervoer in stabiele zijligging. Als het slachtoffer niet ademt: Voer mond-op-mond of mond-op-neus reanimatie uit, neem onmiddellijk contact op met noodarts.
EHBO na contact met de huid:	Over het algemeen is het produkt niet prikkelend voor de huid.
EHBO na contact met de ogen:	De ogen gedurende verscheidene minuten onder stromend water afspoelen terwijl de oogspleet geopend blijft. Bij aanhoudende klachten een dokter raadplegen.
EHBO na inslikken:	Mond spoelen met water. Als de klachten niet minderen, een arts raadplegen.

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten:

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar

4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling:

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar

Rubriek 5: Brandbestrijdingsmaatregelen:

5.1 Geschikte blusmiddelen:

Geschikte blusmiddelen:

CO₂, bluspoeder of waterstraal. Grotere brand met waterstraal bestrijden of met schuim.

Ongeschikte blusmiddelen:

Krachtige waterstraal

5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt:

Onder bepaalde brandomstandigheden mogen sporen van giftige stoffen niet worden uitgesloten, bijvoorbeeld koolmonoxyde (CO).

5.3 Advies voor brandweerlieden:

Speciale beschermende kleding

Adembeschermingsapparaat dragen dat niet afhankelijk is van de omgevingslucht.
Volledig beschermende overall aantrekken.

Rubriek 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel:

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures:

Beschermende kleding aantrekken. Niet beschermde personen op afstand houden.

6.1.1. Voor andere personen dan de hulpdiensten:

/

6.1.2. Voor de hulpdiensten:

/

6.2 Milieuvorzorgsmaatregelen:

Doordringen tot in afvalwater, riolering, putten of kelders verhinderen.
Bij indringen in afvalwater of riolering moet de bevoegde instantie gewaarschuwd worden.
Niet in de riolering/het oppervlaktewater/het grondwater laten terechtkomen.

6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal:

Met vloeistofbindend materiaal (zand, bergmeel, zuurbinder, universele binder, zaagmeel) opnemen.
Besmet materiaal zoals afval volgens punt 13 verwijderen.
Voor voldoende ventilatie zorgen.

6.4 Verwijzing naar andere rubrieken:

Informatie inzake veilig gebruik: zie hoofdstuk 7.
Informatie inzake persoonlijke beschermingsuitrusting: zie hoofdstuk 8.
Informatie inzake berging: zie hoofdstuk 13.

Rubriek 7: Hantering en opslag:

7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel:

Geen bijzondere maatregelen noodzakelijk.
Bij een deskundig gebruik zijn geen bijzondere maatregelen vereist.

Informatie m.b.t. brand- en ontploffingsgevaar

Ontstekingsbronnen op afstand houden. Niet roken.

Vanaf 1 juli 2003 moeten organisaties in de EU waar explosiegevaar bestaat, voldoen aan de nieuwe ATEX 137-richtlijn (richtlijn 1999/92/EG). Een andere richtlijn is de ATEX 95-richtlijn (richtlijn 94/9/EG): die richtlijn is speciaal voor apparatuur die gebruikt wordt op plaatsen waar explosiegevaar is.

7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten:

Opslag

- **Eisen ten opzichte van opslagruimte en tanks:** op een koele plaats bewaren
- **Informatie m.b.t. gezamenlijke opslag:** niet noodzakelijk

Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag

- Tanks ondoordringbaar gesloten houden.
- Koel en droog bewaren in goed gesloten vaten.

7.3 Specifiek eindgebruik:

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar


Rubriek 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming:

8.1 Controleparameters :

Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de werkruimte in acht genomen moeten worden	
1317-65-3 Ground calcium carbonate	
WGW	Lange termijn waarde: 10 mg/m ³ Zie bijl. 3
141-78-6 Ethylacetaat	
WGW	Korte termijn waarde: 1468 mg/m ³ Lange termijn waarde: 734 mg/m ³
110-82-7 Cyclohexaan	
WGW	Korte termijn waarde: 1400 mg/m ³ , 400 ppm Lange termijn waarde: 700 mg/m ³ , 200 ppm

Aanvullende gegevens: als basis dienden lijsten die bij opstelling geldig waren

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling:

Passende technische maatregelen:	Geen aanvullende gegevens. Zie 7.
Persoonlijke beschermingsuitrusting:	<p>Draag tijdens bewerkingen als schuren, boren en/of zagen kwalitatief goede beschermingsmiddelen.</p> <p>Stofmasker FFP3(Filtering Facepiece Particles) (EN 149:2001)</p> <p>Handschoenen(schuren) (EN388(4.1.3.1))</p> <p>Veiligheidsbril (EN166-168, 170)</p> <p>Gehoorbescherming (EN352-2)</p> <p>Verontreinigde kledij via afzuiging schoonmaken, niet afblazen of afborstelen.</p> <p>Beschermende kleding afzonderlijk bewaren.</p> <p>De gebruikelijke voorzorgsmaatregelen bij de omgang met chemicaliën moeten in acht genomen worden.</p> <p>Verwijderd houden van eet- en drinkwaren.</p> <p>Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.</p> <p>Vóór de pauze en aan het einde van werktijd handen wassen.</p> <p>Aanraking met de ogen en de huid vermijden.</p> <p>Geen poetsdoeken in de broekzakken meenemen die met het product doordrenkt zijn.</p>
Bescherming van de handen:	<p>Veiligheidshandschoenen</p> <p>Handschoenen uit nitril (EN374, EN388:4101).</p> <p>Permeatiedoorbraaktijden volgens EN374-3:2003(minuten) > 480 minuten</p> <p>Kies handschoenmateriaal rekening houdend met de penetratietijden, de permeatiegraden en de degradatie.</p> <p>Tijdens het dragen van beschermende handschoenen is het aan te bevelen om katoenen onderhandschoenen(voor éénmalig gebruik) te dragen. Deze onderhandschoenen dienen na gebruik weggegooid te worden ter voorkoming van potentiële blootstelling aan geabsorbeerd product.</p> <p>Handschoenmateriaal</p> <p>De keuze van een geschikte handschoen is niet alleen afhankelijk van het materiaal, maar ook van andere kwaliteitskenmerken en verschilt van fabrikant tot fabrikant. Aangezien het product uit meerdere stoffen is samengesteld, is de duurzaamheid van de handschoenmaterialen niet vooraf berekenbaar en moet derhalve vóór het gebruik worden getest.</p> <p>Doordringingstijd van het handschoenmateriaal</p> <p>De precieze penetratietijd kunt u te weten komen bij de handschoenfabrikant; houd er rekening mee.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Voor een langdurig contact zijn handschoenen uit de volgende materialen geschikt: nitrilrubber. - Voor een contact van maximaal 15 minuten zijn handschoenen uit de volgende materialen geschikt: nitrilrubber.
Bescherming van de ogen:	<ul style="list-style-type: none"> - Nauw aansluitende veiligheidsbril - Veiligheidsbril: EN166
Huid en lichaam bescherming:	Draag geschikte beschermende arbeidskleding (EN 340, 463, 468, 943-1, 943-2).
Bescherming van de ademhalingswegen:	<p>Bij onvoldoende ventilatie ademhalingsbescherming.</p> <p>Het zuurstofgehalte van de ingeademde lucht moet voldoende zijn > 17%.</p> <p>Bij korte of geringe belasting ademfiltertoestel; bij intensieve resp. langdurige expositie een van de omringende lucht onafhankelijk ademhalingstoestel gebruiken.</p> <p>Filter A2P3(EN141): niet noodzakelijk</p>
Pictogrammen:	

Rubriek 9: Fysische en chemische eigenschappen:

9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen:

Fysische toestand:	pasteus
Kleur:	donkergrijs
Geur:	karacteristiek
Geurdrempelwaarde:	niet bepaald
pH:	niet bruikbaar
Relatieve verdampingssnelheid (butylacetaat=1):	/
Smeltpunt:	niet bepaald
Vriespunt:	niet bepaald
Kookpunt:	77°C
Vlampunt:	-8°C
Zelfontbrandingstemperatuur:	het produkt ontbrandt niet uit zichzelf
Ontledingstemperatuur:	/
Ontvlambaarheid (vast, gas):	/
Relatieve dampdichtheid bij 20 °C:	97 hPa
Dichtheid bij 20°C:	1,2 g/cm ³
Relatieve dichtheid:	/
Oplosbaarheid in water:	niet resp. gering mengbaar
Log Pow:	/
Log Kow:	/
Viscositeit, kinematisch:	/
Viscositeit, dynamisch:	4.500.000 mPas
Ontploffingseigenschappen:	Het produkt is niet ontploffingsgevaarlijk, maar de vorming van ontploffingsgevaarlijke damp-/luchtmengsels is mogelijk.
Ontploffingsgrenzen:	/
Onderste:	2,1 vol %
Bovenste:	11,5 vol %
Oxiderende eigenschappen:	/
Explosiegrenzen:	/
Gehalte aan vaste bestanddelen:	niet bepaald
VOC-gehalte:	VOC (EC): 264,0 g/l - VOC% (EC) 22,00%
Verdampingssnelheid (butylacetaat=1):	/

9.2 Overige informatie:

organisch oplosmiddel: 22%

Rubriek 10: Stabiliteit en reactiviteit:

10.1 Reactiviteit:

geen verdere relevante informatie verkrijgbaar

10.2 Chemische stabiliteit:

geen afbraak bij gebruik volgens voorschrift

10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties:

Geen gevaarlijke reacties bekend

10.4 Te vermijden omstandigheden:

geen verdere relevante informatie verkrijgbaar

10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen:

oxiderende stoffen

10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten:

geen gevaarlijke ontbindingsproducten bekend

Rubriek 11: Toxicologische informatie:

11.1 Informatie over toxicologische effecten:

- Het product is niet getest. De hieronder gedane verklaringen zijn afgeleid uit de eigenschappen van de afzonderlijke componenten.
- **Acute toxiciteit:** gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

Indelingsrelevantie LD/LC50-waarden		
141-78-6 Ethylacetaat		
Oraal	LD50	5.620 mg/kg (Rabbit)
Inhalatief	LC50, 4h	1.600 mg/l (Rat)
110-82-7 Cyclohexaan		
Oraal	LD50	> 5.000 mg/kg (Rat)
Dermaal	LC50	> 2.000 mg/kg (Rabbit)
136-23-2 Zinkbis(dibutyldithiocarbamaat)		
Oraal	LD50	>2.000 mg/kg (Rat)

Huidcorrosie/-irritatie:	Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan
Aanvullende informatie:	Veroorzaakt ernstige oogirritatie
Ernstig oogletsel/oogirritatie:	Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan
Mutageniteit in geslachtscellen:	Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan
Kankerverwekkendheid:	Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan
Giftigheid voor de voortplanting:	Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan
Specifieke doelorgaan-toxiciteit (eenmalige blootstelling):	Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken
Specifieke doelorgaan-toxiciteit (herhaalde blootstelling):	Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan
Gevaar bij inademing:	Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan
CMR-effecten (kankerverwekkendheid, mutageniteit en giftigheid voor de voortplanting):	Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

Rubriek 12: Ecologische informatie:

12.1 Toxiciteit:

Ecologie - water:

141-78-6 Ethylacetaat	
LC50, 96h	> 230 mg/l (Fish)
EC50, 24h	> 164 mg/l (Daphnia magna)
110-82-7 Cyclohexaan	
LC50, 96h	4,53 mg/l (Fatheted minnow, Pimephales promelas)
EC50, 48h	0,9 mg/l (Daphnia magna)
EC50, 72h	3,4 mg/l (Algae)

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid:

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar

12.3 Bioaccumulatie:

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar

12.4 Mobiliteit in de bodem:

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar

Ecotoxische effecten

- **Opmerking:** giftig voor vissen

- Aanvullende informatie

Ecotoxicologische gegevens zijn niet specifiek voor dit product vastgesteld. De informatie is gebaseerd op kennis van de componenten en de ecotoxicologie van soortgelijke producten.

- Verdere ecologische informatie

Algemene informatie

Waterbezwaarlijkheid (NL): A(2) vergiftig voor in water levende organismen kan in het aquatische milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken

Gevaar voor waterklasse 1 (D) (Zelfclassificatie): gevaar voor water klein.

Niet onverdund of in grote hoeveelheden lozen in grondwater, in oppervlaktewater of in de riolering.

In oppervlaktewater ook giftig voor vissen en plankton.

Giftig voor in het water levende organismen.

12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling:

- **PBT:** niet bruikbaar

- **zPzB:** niet bruikbaar

12.6 Andere schadelijke effecten:

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar

Rubriek 13: Instructies voor verwijdering:

13.1 Afvalverwerkingsmethoden:

Regionale wetgeving (afval):

Aanbeveling: mag niet tezamen met huisvuil gestort worden of in de riolering terechtkomen

Aanvullende informatie:

- **Europese afvalcatalogus:** voor de exacte afvalcode contact opnemen met de afvalverwerker
- **Niet gereinigde verpakkingen:**
aanbeveling: afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen

Rubriek 14: Informatie met betrekking tot het vervoer:

14.1 VN-nummer:

VN-nr (ADR):	UN 1133
VN-nr (IATA):	UN 1133
VN-nr (IMDG):	UN 1133

14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN:

Officiële vervoersnaam (ADR/RID):	1133 LIJMEN
Officiële vervoersnaam (IATA):	ADHESIVES
Juiste ladingnaam (IMDG):	ADHESIVES (CYCLOHEXANE, zinc bis(dibutyldithiocarbamate)), MARINE POLLUTANT

14.3 Transportgevarenklasse(n):

Klasse (ADR/RID):	3 (F1) Brandbare vloeistoffen
Klasse (IATA):	3 Brandbare vloeistoffen
Klasse (IMDG):	3 Brandbare vloeistoffen
Gevaarsetiketten (ADR/RID):	3
Gevaarsetiketten (IATA):	3
Gevaarsetiketten (IMDG):	3

14.4 Verpakkingsgroep:

Verpakkingsgroep (ADR/RID):	III
Verpakkingsgroep (IATA):	III
Verpakkingsgroep (IMDG):	III

14.5 Milieugevaren:

Milieugevaarlijk:	- Produkt bevat milieugevaarlijke stoffen: cyclohexaan - Bijzondere kenmerken (ADR): symbool vis & boom
Mariene verontreiniging:	

14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker:

- Waarschuwing: brandbare vloeistoffen
- Gevaarsidentificatienummer (Kemler-getal): -
- EMS-nummer: F-E,S-D
- Stowage Category A

14.6.1 Landtransport:

Uitgezonderde hoeveelheden (EQ): code E1

- Grootste netto hoeveelheid per binnenverpakking: 30 ml
- Grootste netto hoeveelheid per buitenverpakking: 1000 ml

Beperkte hoeveelheden (ADR): 5 l

Uitgezonderde hoeveelheden (ADR): code E1

Transportcategorie (ADR): 3

Tunnelcode (ADR): E / Het product is, gebaseerd op de viscositeit, ingedeeld volgens ADR, deel 2, hoofdstuk 2.2, Paragraaf 2.2.3.1.4

14.6.2 Transport op open zee:

Transportreglementering (IMDG): het product is, gebaseerd op de viscositeit, ingedeeld volgens IMDG, deel 2, hoofdstuk 2.3, paragraaf 2.3.2.2

Beperkte hoeveelheden (IMDG): 5 l

Excepted quantities (EQ): code E1

14.6.3 Luchttransport:

on passenger aircraft/rail: 60 l / on cargo aircraft only: 220 l

14.6.4 Transport op binnenlandse wateren:

14.6.5 Spoorwegvervoer:

60 l

VN "Model Regulation":

UN 1133 LIJMEN, 3, III, MILIEUGEVAARLIJK

14.6.6 Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code:

niet bruikbaar

Rubriek 15: Regelgeving:

15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel:

EU-voorschriften:

Klasse	Aandeel in %
NK	20-<40

Nationale voorschriften:

Gevaarklasse voor water: WGK 1 (D) (Zelfclassificatie): weinig gevaarlijk voor water

15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling:

Een chemische veiligheidsbeoordeling is niet uitgevoerd.

Rubriek 16: Overige informatie:

Gegevensbronnen:

Classificatie komt overeen met de actuele EG-lijsten, is aangevuld met gegevens uit wetenschappelijke publicaties en gegevens van het bedrijf

Volledige inhoud van de R-, H- en EUH-zinnen:

H225: licht ontvlambare vloeistof en damp
H304: kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terecht komt
H315: veroorzaakt huidirritatie
H317: kan een allergische huidreactie veroorzaken
H319: veroorzaakt ernstige oogirritatie
H335: kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken
H336: kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken
H400: zeer giftig voor in het water levende organismen
H410: zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen
H412: schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

Afkortingen en acroniemen:

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Liq. 2: Ontvlambare vloeistoffen – Categorie 2
Skin Irrit. 2: Huidcorrosie/-irritatie – Categorie 2
Eye Irrit. 2: Ernstig oogletsel/oogirritatie – Categorie 2
Skin Sens. 1: Sensibilisatie van de huid – Categorie 1
STOT SE 3: Specifieke doelorgaan toxiciteit bij eenmalige blootstelling – Categorie 3
Asp. Tox. 1: Aspiratiegevaar – Categorie 1
Aquatic Acute 1: Gevaar voor het aquatisch milieu - acuut aquatisch gevaar – Categorie 1
Aquatic Chronic 1: Gevaar voor het aquatisch milieu - aquatisch gevaar op lange termijn – Categorie 1
Aquatic Chronic 2: Gevaar voor het aquatisch milieu - aquatisch gevaar op lange termijn – Categorie 2
Aquatic Chronic 3: Gevaar voor het aquatisch milieu - aquatisch gevaar op lange termijn – Categorie 3

Datum herziening: 17/06/2020
Overige informatie: 25/05/2021
Versie: 11