

**SecuOne® EPDM auto-adhésive polyback: 15 cm \* 30,5 m**

**SecuOne® EPDM auto-adhésive polyback: 22,5 cm \* 30,5 m**

## Description

SecuOne® EPDM auto-adhésive polyback est une membrane en EPDM vulcanisé auto-adhérente pour:

- Liaisons transversales
- Finition de rive de toit
- Doublement des raccords sur les toitures végétalisées
- Réparations horizontales

## Propriétés du produit

SecuOne® EPDM auto-adhésive polyback	15 cm * 30,5 m	22,5 cm * 30,5 m
Base	caoutchouc synthétique & EPDM	caoutchouc synthétique & EPDM
Largeur	15 cm	22,5 cm
Épaisseur	2,2 mm	2,2 mm
Longueur de rouleau	30,5 m	30,5 m
Extrait sec	100 %	100 %
Elasticité	480 %	480 %
Poids	14 kg / rouleau	21 kg / rouleau
Conservabilité	18 mois	18 mois
Couleur	noir	noir
Résistance à la traction	11,3 Mpa minimum	11,3 Mpa minimum

## Stockage

### Dans le magasin:

- Stocker les rouleaux dans un endroit sec.
- Si le SecuOne® EPDM auto-adhésive polyback est conservée à une température inférieure à 4 °C, elle perd de son pouvoir d'adhérence.

### Sur le toit:

- Conserver SecuOne® EPDM auto-adhésive polyback à l'ombre sur le toit.
- Garder SecuOne® EPDM auto-adhésive polyback à l'abri de la chaleur (temp. supérieure à 32 °C), des flammes et des étincelles.

## Préparation

- Éliminer toutes les saletés et la poussière du support à traiter, nettoyer si nécessaire avec le Weathered membrane cleaner.
- Veiller à ce que le support à traiter soit sec et propre.

## Application

- Appliquer le SecuOne® primer au moyen d'une éponge à récurer ou d'un rouleau à colle propre.
- Veiller à répartir le SecuOne® primer uniformément sur la surface.
- Laisser le SecuOne® primer sécher jusqu'à ce qu'il soit sec au toucher.
- Poser le SecuOne® EPDM auto-adhésive polyback, retirer le film de protection et rouler le SecuOne® EPDM auto-adhésive polyback, transversalement à l'aide d'un marouffleur.
- Mastiquer si nécessaire avec le SecuOne® mastic EPDM:
  - Contre-raccords
  - Profil de rive (sur le côté du profil)
- Respecter les instructions de pose de VM Building Solutions et toujours utiliser les accessoires de la gamme SecuOne®.
- Température d'application minimale: 5 °C.

## Remarques

- Contacter le service technique de VM Building Solutions pour des informations supplémentaires sur le mode d'application ou sur les propriétés du SecuOne® EPDM auto-adhésive polyback.
- Nous conseillons également de se référer aux Notes d'Information Technique du Buildwise.