

# Sure-Seal® PS cover polyback: 15 cm x 30,5 m

# Sure-Seal® PS cover polyback: 22,5 cm x 30,5 m

## Description

Sure-Seal® PS cover polyback est une membrane en EPDM vulcanisé auto-adhérente pour:

- Liaisons transversales
- Finition de rive de toit
- Doublement des raccords sur les toitures végétalisées
- Réparations horizontales

## Propriétés du produit

Sure-Seal® PS cover polyback	15 cm * 30,5 m	22,5 cm * 30,5 m
Base	caoutchouc synthétique & EPDM	caoutchouc synthétique & EPDM
Largeur	15 cm	22,5 cm
Épaisseur	2,2 mm	2,2 mm
Longueur de rouleau	30,5 m	30,5 m
Extrait sec	100%	100%
Elasticité	480%	480%
Poids	14 kg / rouleau	21 kg / rouleau
Conservabilité	18 mois	18 mois
Couleur	noir	noir

Sure-Seal® PS cover polyback	15 cm * 30,5 m	22,5 cm * 30,5 m
Résistance à la traction	11,3 Mpa minimum	11,3 Mpa minimum

## Stockage

### Dans le magasin:

- Stocker les rouleaux dans un endroit sec.
- Si le Sure-Seal® PS cover polyback est conservée à une température inférieure à 4 °C, elle perd de son pouvoir d'adhérence.

### Sur le toit:

- Conserver Sure-Seal® PS cover polyback à l'ombre sur le toit.
- Garder Sure-Seal® PS cover polyback à l'abri de la chaleur (temp. supérieure à 32 °C), des flammes et des étincelles.

## Préparation

- Éliminer toutes les saletés et la poussière du support à traiter, nettoyer si nécessaire avec le Weathered membrane cleaner.
- Veiller à ce que le support à traiter soit sec et propre.

## Application

- Appliquer le HP-250 primer au moyen d'une éponge à récurer ou d'un rouleau à colle propre.
- Veiller à répartir le HP-250 primer uniformément sur la surface.
- Laisser le HP-250 primer sécher jusqu'à ce qu'il soit sec au toucher.
- Poser le Sure-Seal® PS cover polyback, retirer le film de protection et rouler le Sure-Seal® PS cover polyback, transversalement à l'aide d'un maroufleur.
- Mastiquer si nécessaire avec le S-Seal mastic EPDM:
  - Contre-raccords
  - Profil de rive (sur le côté du profil)
- Respecter les instructions de pose de VM Building Solutions et toujours utiliser les accessoires de la gamme Sure-Seal®.
- Température d'application minimale: 5 °C.

## Remarques

- Contacter le service technique de VM Building Solutions pour des informations supplémentaires sur le mode d'application ou sur les propriétés du Sure-Seal® PS cover polyback.
- Nous conseillons également de se référer aux Notes d'Information Technique du Buildwise.