

S-Seal EPDM kit (310 ml) S-Seal EPDM kit (600 ml)

Materiaalomschrijving

S-Seal EPDM kit is een afdichtingskit voor:

- Sure-Seal® PS flashing polyback
- Sure-Seal® PS cover polyback
- Tapbuizen
- Voegen tussen EPDM en beton / metselwerk

Producteigenschappen

S-Seal EPDM kit	310 ml	600 ml
Basis	synthetische rubber & epdm	synthetische rubber & epdm
Inhoud	310 ml	600 ml
Houdbaarheid	9 maanden	9 maanden
Kleur	zwart	zwart
Soortelijke massa	1,13 g/ml	1,13 g/ml
Temperatuur bestendigheid na uitharden	-40 / +120°C	-40 / +120°C

Stockage

In het magazijn:

- Stockeer de S-Seal EPDM kit op een droge plaats tussen 5 °C en 25 °C.

Op het dak:

- Bewaar de S-Seal EPDM kit op het dak in de schaduw.
- Hou de S-Seal EPDM kit weg van warmte (T hoger dan 32 °C), vlammen & vonken.

Voorbereiding

- Verwijder alle vuil en stof van de te behandelen ondergrond, reinig indien nodig met de Weathered membrane cleaner.
- Zorg er voor dat de te behandelen ondergrond droog en zuiver is en voorbehandeld wordt met HP-250 primer.

Verwerking

- Sure-Seal® PS flashing polyback:
 - Breng een ril kit aan rondom Sure-Seal® PS flashing polyback.
- Sure-Seal® PS cover polyback:
 - In geval van dakrandprofiel, breng een ril kit aan bij Sure-Seal® PS cover polyback langs de zijde van het dakrandprofiel.
- Tapbuizen:
 - Plaats de tapbuis vol en zat in de kit en rol aan met de aandrukrol.
- Voegen tussen epdm & beton / metselwerk:
 - Kit de solin / het muurprofiel af aan de bovenzijde.

Opmerkingen

- Neem contact op met de technische dienst van VM Building Solutions indien u meer informatie wenst over de verwerking of eigenschappen van S-Seal EPDM kit.
- Wij verwijzen eveneens naar de geldende Technische Voorlichtingen van Buildwise.