

TRIDEX CLEANER 5L

Materiaalomschrijving

Tridex cleaner is een oplosmiddel voor de Tridex KS137 contactlijm en Tridex KS205.

Toepassing

Tridex cleaner wordt gebruikt om materiaal schoon te maken, om het drukvat en de leidingen te reinigen, en om lijmresten te verwijderen.

Gebruik geen Tridex cleaner om het membraan zelf te reinigen.

Producteigenschappen

Tridex cleaner 5l	
Aggregatietoestand	vloeibaar
Dampspanning (bij 20° C)	95,00 hPa
Geur	kenmerkende geur
Gewicht	4,3 kg
Houdbaarheid	12 maanden
Kleur	transparant
Vliegvuurbestendig	0,85 kg / L
Vlampunt	-4 ° C

Stockage

In het magazijn:

- Stockeer de Tridex cleaner op een droge plaats in een afgesloten maar geventileerde ruimte onder 30 °C.



Op het dak:

- Bewaar de Tridex cleaner op het dak in de schaduw.
- Hou de Tridex cleaner weg van warmte (T hoger dan 30 °C), vlammen & vonken.

Voorbereiding

- Verwijder alle vuil en stof van de te behandelen ondergrond.

Verwerking

- Breng de Tridex cleaner aan op de Tridex KS137 contactlijm/ Tridex KS205 die verwijderd dient te worden en wrijf erover met een schuurspons / vod.
- Om het drukvat & lijmpistool te reinigen wordt de Tridex cleaner in de buitenketel van het drukvat gegoten. Meer info kunt u lezen in de handleiding van het drukvat.

Opmerkingen

- Neem contact op met de technische dienst van VM Building Solutions indien u meer informatie wenst over de verwerking of eigenschappen van Tridex cleaner.
- Wij verwijzen eveneens naar de geldende Technische Voorlichtingen van Buildwise.