



Wallint® T100 SK² wordt aan de buitenzijde geplaatst, onder het isolerende sarkingsysteem. De dubbele kleefstroken verzekeren een volledige luchtdichtheid van de overlappingsen. Alle niet afgedichte overlappingsen worden verlijmd met Permo® TR en/of afgekit met Pasto®.

Wallint® T100 SK² is een stevig dampscherm dat bijzonder geschikt is voor plaatsing onder een isolerend sarkingsysteem bekleed met aluminium- of bitumenfolie. Wallint® T100 SK² wordt gebruikt als dampscherm indien de isolatie een hoge dampweerstand of hoge Sd/ μ d-waarde heeft.

Productvoordelen

- Perfect geschikt voor plaatsing langs de buitenzijde op kepers/spanten of op een dakbeschot
- Zeer hoge Sd-waarde (Sd = 100 m)
- Bestand tegen slagregen
- Volledig luchtdicht door het gebruik van de dubbele zelfklevende stroken

Samenstelling / materialen

3-laags, niet geweven PP-folie met dubbele zelfklevende stroken

Rolafmeting (Bxl)

1,50 m x 50 m

Hoeveelheid per pallet

1500 m² (20 rollen)

Artikel-nr.

KU 0068-11

Systeemtoebehoren

- Isolatiesysteem op het dakbeschot
- Onderdakfolies Permo® SK²
- Venuct®-doorvoer voor isolatiemateriaal
- Easy-Form®-tape
- Pasto® waterdichte aansluiting op metselwerk

TECHNISCHE GEGEVENS

Gewicht, DIN EN 1849-2	ca. 140 g/m ²	
Brandklasse, EN 13501-1, EN 11925-2	E	
Waterwerendheid, EN 1928	toetsing doorstaan	
Weerstand tegen luchtdoorgang	< 0,1 m ³ /m ² h 50 Pa	
Waterdampdoorlaatbaarheid sd-waarde, EN 1931	> 100 m	
Maximale treksterkte lengterichting/dwars, EN 12311-1	950 N/5 cm	700 N/5 cm
Spijktreksterkte lengterichting/dwars, EN 12310-1	280 N	280 N
Temperatuurbereik	-40 °C / +80 °C	
Waterdichtheid (waterkolomtest), EN 20811	> 2500 mm	
UV-bestendigheid ¹⁾ , EN 13859-1	4 maanden ²⁾	

1) Dampremmers/onderdakfolies zijn geen permanente dakbedekkingen en dienen derhalve zo spoedig mogelijk na plaatsing te worden bedekt. Onder voorbehoud van technische wijzigingen 06/2013.
2) Weersomstandigheden Midden-Europa.

TS-TL#07-NL-0613. ® * Geregistreerd handelsmerk van Klöber GmbH / Publicatie, ook gedeeltelijk, alleen met schriftelijke toestemming van Klöber GmbH.